

EVC16-AW7K/11K/22KGP1-UE

AC Wallbox Home-UE



Ricarica Veloce

- Potenza massima fino a 22 kW
- Corrente massima fino a 32A



Sicuro ed affidabile

- Grado IP54
- Dispositivo di corrente residua (RCD) integrato
- Tipo A+ 6mA DC protezione da perdite
- Misure di protezione multiple supportate



Intelligente e flessibile

- DLB e ALM
- Integrazione con il sistema fotovoltaico
- Attivazione dell'appuntamento
- Gestione intelligente con l'app di ricarica INVT EV



Facile da installare

- Installazione rapida in 10 minuti
- Facile manutenzione



Conveniente

	EVC16-AW7KGPIUE	EVC16-AW11KGPIUE	EVC16-AW22KGPIUE
Ingresso e uscita			
Tensione di ingresso	230Vac±10% (L, N, PE)	400Vac±10% (L1, L2, L3, N, PE)	
Frequenza di input	50Hz/60Hz		
Tensione di uscita	AC230Vac±10%	AC400Vac±10%	AC400Vac±10%
Massimo. Potenza di uscita	7kW	11kW	22kW
Massimo. Corrente di uscita	≤32A	≤16A	≤32A
Standard di interfaccia di ricarica	IEC / EN 62196 Serie Tipo 2		
Tipo di connessione	Spina		
Lunghezza del cavo	4m		
Numero di carica	1		
Protezione			
Protezione da sovratensione	Sì		
Protezione sotto tensione	Sì		
Protezione da sovracorrente	Sì		
Protezione da cortocircuito	Sì		
Protezione da perdite di corrente	Sì		
Protezione da sovratemperatura	Sì		
Rilevamento a terra	Sì		
Funzione e accessorio			
Connettività	WiFi		
Autenticazione utente	RFID/APP		
RCD	Tipo A (≤30mA)		
Protocollo di comunicazione	OCPP1.6J		
Ora di inizio	3-8 s		
Efficienza	99%		
Fattore di potenza	99%		
Pulsante di arresto di emergenza	Sì		
Distribuzione intelligente dell'energia	Sì		
Ambiente di lavoro			
Grado IP	IP54		
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C		
Temperatura di conservazione	-40°C + 75°C		
Umidità relativa	≤95% di non condensa		
Altitudine massima	≤2000m		
Modalità di raffreddamento	Raffreddamento naturale	Raffreddamento naturale	Raffreddamento interno della ventola
Perdita di potenza in standby	≤5W		
Efficienza			
Dimensione (L x A x P)	230 x 375 x 115 mm (montaggio a parete)		
Peso	3,5 kg (senza staffa)	4 kg (senza staffa)	5 kg (senza staffa)
Tipo di custodia	PC in plastica		
Certificazione	CE		